



codice	MOTORE TIER 3A - RAFFR. AD ARIA - AVVIAM. ELETTRICO								POMPA				dati tecnici			
	KOHLER LOMBARDINI	rpm	cil	s	* HP	cons lt/h	cap. lt	centralina mod.	flangiata ROVATTI	n. gir.	ø asp	ø man				
MPLRT011	9LD625/2	2600	2	N	25	4,4	90	//	FL526F-F1	1	65	50	LT/MIN H	1050 42	900 53	700 60
MPLRT012	9LD625/2	2600	2	N	25	4,4	90	//	FL526/2I-F1	2	65	50	LT/MIN H	750 72	600 80	450 82
codice	MOTORE STAGE V - RAFFR. A LIQUIDO - AVVIAM. ELETTRICO								POMPA				dati tecnici			
	KOHLER LOMBARDINI	rpm	cil	s	* HP	cons lt/h	cap. lt	centralina mod.	flangiata ROVATTI	n. gir.	ø asp	ø man				
MPLRV013	KDW 702	2600	2	N	16	3,6	90	EasyMOP	FL619AH-F1	1	80	65	LT/MIN H	1300 21	800 27	400 28
MPLRV014	KDW 702	2600	2	N	16	3,6	90	EasyMOP	FL524G-F1	1	65	50	LT/MIN H	750 42	500 50	200 54
MPLRV015	KDW 1003	2600	3	N	25	4	90	EasyMOP	FL526F-F1	1	65	50	LT/MIN H	1050 42	900 53	700 60
MPLRV016	KDW 1003	2600	3	N	25	4	90	EasyMOP	FL526/2L F1	2	65	50	LT/MIN H	800 58	600 71	400 75
MPLRV017	KDW 1404	2600	3	N	28	4,2	90	EasyMOP	FL626G-F2	1	65	50	LT/MIN H	1200 53	1000 56	800 57
MPLRV018	KDW 1404	2600	3	N	28	4,2	90	EasyMOP	FL526/2I-F2	2	65	50	LT/MIN H	800 68	600 80	400 87
codice	MOTORE TIER 3A - RAFFR. A LIQUIDO - AVVIAM. ELETTRICO								POMPA				dati tecnici			
	KOHLER LOMBARDINI	rpm	cil	s	* HP	cons lt/h	cap. lt	centralina mod.	flangiata ROVATTI	n. gir.	ø asp	ø man				
MPLRT019	1903 M	2600	3	N	39	8,4	90	EasyMOP	FS43P100M/G	1	100	80	LT/MIN	2500	1800	1800
MPLRT020	1903 M	2300	3	N	39	8,4	90	EasyMOP	F43K80/3I	2	80	65	LT/MIN	1200	1000	750
MPLRT021	2504 M	2000	4	N	46	8,8	90	EasyMOP	FS43P100K/F	1	100	80	LT/MIN H	2000 54	1600 59	1200 61
MPLRT022	2504 M	2000	4	N	46	8,8	90	EasyMOP	F43K100H/2L	2	100	80	LT/MIN H	1800 70	1400 77	1000 80
MPLRT023	2504 M	2000	4	N	46	8,8	90	EasyMOP	F43K80/4E	4	80	65	LT/MIN H	1300 80	1000 101	800 110
MPLRT024	2504 M	2200	4	N	48	9,2	90	EasyMOP	F43K80-60/5F	5	80	65	LT/MIN H	1000 107	800 125	600 137

* Potenza in continuo a regime indicato