


		Ø 12m Ø 39ft	10/15 Lt/min 3,5 GPM
		Ø 20m Ø 66ft	10/15 Lt/min 3,5 GPM

Passeggiando Ø 20 mm x 30 m

Passeggiando arrose en utilisant la pression de l'eau pour se déplacer, garantissant une irrigation uniforme, contrôlée et silencieuse. Fiable et extrêmement polyvalent, il est idéal aussi bien pour un usage professionnel que domestique: jardinage, floriculture, terrains de sport, hippodromes et campings. Pendant l'irrigation, *Passeggiando* se déplace en suivant le parcours du tuyau préalablement posé par l'opérateur, tout en l'enroulant.

Grâce à son système innovant à turbine basse pression, il permet l'utilisation d'eaux spéciales et de substances fertilisantes, optimisant ainsi l'utilisation des ressources hydriques.

pression d'entrée min - max	vitesse d'enroulement min - max	surface arrosée m2	poids de la machine kg.	emballage *	poids brut kg.	dimensions  cm.	
2,5 - 4 bar	8 - 20 m/h	500 / 1100 mq	28	A	28	44x80x48	9 unités

(* A boîte - B boîte sur palette - C palettes et nylon)



code	ÉQUIPEMENT STANDARD
360500	PASSEGGIANDO m. 30 turbine (tuyau Ø 20 mm - 30 mètres) lors de l'irrigation, il se déplace en suivant le tracé du tuyau posé sur le sol, se réenroulant avec: <ul style="list-style-type: none">- turbine haute performance avec boîte d'engrenages- arroseur 360°- by-pass pour le réglage de l'intensité de pluie et de la vitesse d'irrigation- arrêt automatique de l'enroulement en fin irrigation- vanne de fermeture du passage d'eau en fin irrigation (surpression)

code	accessoires sur demande
260200	arroseur à secteur avec buse de 4 mm
260900	poignée de transport pour Passeggiando
LE0000	palette cm 80 x 60 pour 1 unité
LE0001	palette cm 120 x 80 pour 9 unités

