



Leader 63 turbine Ø 63 mm x 110 m

Le Leader 63 utilise la pression de l'eau pour le retour automatique du chariot porte-arroseur, garantissant une irrigation uniforme, contrôlée et silencieuse. Fiable et extrêmement polyvalent, il est idéal aussi bien pour un usage professionnel que domestique: jardinage, floriculture, terrains de sport, hippodromes et campings.

Grâce à son système innovant à turbine basse pression, il permet l'utilisation d'eaux spéciales et de substances fertilisantes, optimisant ainsi l'utilisation des ressources hydriques.

pression d'entrée min - max	vitesse d'enroulement min - max	surface arrosée m2	poids de la machine kg.	emballage *	poids brut kg.	dimensions  cm.
3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	6900 mq	380	C	413	170x133x175

(* **A** boîte - **B** boîte sur palette - **C** palettes et nylon)



codice
LE63110A

GREENCARE

ÉQUIPEMENT STANDARD

Leader 63 m. 110 turbine

(tuyau en polyéthylène Ø 63 mm - 110 mètres)

avec:

- turbine en aluminium haute performance
- boîte d'engrenages à bain d'huile
- chariot porte-arroseur sur roues
- arroseur à secteur avec buses de 10+5, 12+5, 14+5 mm
- by-pass pour le réglage de l'intensité de pluie et de la vitesse d'irrigation
- guide-tuyau
- frein pour le déroulement
- arrêt automatique en cas d'enroulement hors bobine
- arrêt automatique de l'enroulement en fin irrigation
- vanne de fermeture du passage d'eau en fin irrigation (surpression)
- levage automatique du chariot porte arroseur



code	accessoires sur demande
LE0056	manomètre à l'entrée
LE0012	tuyau de liaison 3 m avec embout rapide
LE0062	boîte à outils avec couvercle cm 50 x 17 x 22 h
LE0051	rallonge de 1 m pour chariot porte-arroseur
LE0052	contrepoids pour chariot porte-arroseur
LE0058	chariot porte-arroseur bas pour sous frondaison (en alternative au standard)
LE0059	paire de roues pleines en alternative aux standard (supplément)
LE0023	arrêt automatique sans fermeture de l'eau (en supplément au standard)
LE0025	arrêt automatique sans fermeture de l'eau (en alternative au standard)
LE0040L50	fermeture de l'eau en fin d'irrigation par basse pression (en alternative au std)
LE0046	filtre 2" avec vanne de vidange
LE0035	rampe d'arrosage 12 m en 5 éléments - 14 buses - bande irriguée 16 m
LE0017	rampe d'arrosage 16 m en 7 éléments - 18 buses - bande irriguée 20 m
LE0037	filtre pour rampe de pluie LE0017 - LE0035 avec raccords (à positionner avant le tuyau de raccordement réf. LE0012)
LE0034	emballage nylon sur palette cm 170 x 133 x 175 H



LE0046

				
LE0056	LE0012	LE0058	LE0062	LE0051

diamètre de la buse mm.	pression entrée bar	débit		largeur max. arrosé m	largeur utile arrosé 85%	intensité de la pluie en mm			
		l/min	m3/h			10m/h	20m/h	30m/h	40m/h
Leader Turbina 63/110 m									
12+5	3,0	125	9,1	40	34	18,7	9,4	6,2	4,7
	3,7	182	10,9	48	41	22,8	11,4	7,6	5,7
	4,7	211	12,6	54	46	23,4	11,7	7,8	5,9
14+5	3,0	195	11,7	42	36	27,9	14,0	9,3	7,0
	4,0	239	14,3	50	43	28,7	14,4	9,6	7,2
	4,8	277	16,6	58	49	28,7	14,4	9,6	7,2
16+5	3,0	247	14,8	44	37	33,7	16,9	11,2	8,4
	4,0	303	18,2	52	44	35,0	17,5	11,7	8,7
	5.0	351	21	60	51	35.1	17,5	11,7	8.8