



Leader 50 turbina Ø 50 mm x 150 - 180 m

Leader 50 utilizza la pressione dell'acqua per il recupero del carrello porta irrigatore, garantendo un'irrigazione uniforme, controllata e silenziosa. Affidabile ed estremamente versatile, è ideale per applicazioni professionali e non: giardinaggio, floricoltura, campi sportivi, ippodromi e campeggi.

Grazie all'innovativo sistema a turbina a bassa pressione, permette l'uso di acque speciali e sostanze fertilizzanti, ottimizzando l'utilizzo delle risorse idriche.

metri	pressione ingresso min - max	velocità min - max	superficie irrigata m2	peso macchina kg.	imballo *	peso lordo kg.	dimensioni cm.
150	3 - 5,5 bar	8 - 40 m/h	7600 mq	360	C	393	170x133x175
180	3 - 5,5 bar	8 - 30 m/h	8400 mq	390	C	423	170x133x175

(* A scatola - B scatola su pallet - C pallet e nylon)



codice

LE50150A
LE50180A

GREENCARE

ALLESTIMENTO STANDARD

Leader 50 m. 150 turbina (tubo polietilene Ø 50 mm - 150 metri)

Leader 50 m. 180 turbina (tubo polietilene Ø 50 mm - 180 metri)

completo di:

- turbina in alluminio ad alte prestazioni
- scatola ingranaggi a bagno d'olio
- carrello porta irrigatore su ruote
- irrigatore a settori con boccagli 9+4, 10+4, 12+4 mm
- by-pass per regolazione intensità di pioggia e velocità di irrigazione
- guidatubo
- arresto automatico in caso di arrotolamento fuori sagoma
- arresto automatico arrotolamento a fine irrigazione
- valvola per chiusura passaggio acqua a fine irrigazione (sovrapressione)
- sollevamento automatico carrello porta irrigatore

codice

accessori a richiesta

LE0032	freno per srotolamento
LE0056	manometro in ingresso
LE0012	tubo gomma collegamento mt. 3 c/raccordi
LE0062	cassetta porta attrezzi con coperchio cm. 50 x 17 x 22 h
LE0051	prolunga 1 m. per carrello porta irrigatore
LE0052	zavorre per carrello porta irrigatore
LE0058	carrello porta irrigatore basso per sottochioma (in alternativa allo standard)
LE0059	coppia ruote piene in alternativa alle standard (maggiorazione)
LE0023	arresto automatico senza chiusura acqua (in aggiunta allo standard)
LE0025	arresto automatico senza chiusura acqua (in alternativa allo standard)
LE0040LE50	chiusura acqua fine irrigazione per bassa pressione (in alternativa allo std)
LE0046	filtro 2" con valvola di scarico
LE0035	ala piovana 12 m in 5 pezzi - 14 ugelli - fascia irrigata 16 m
LE0017	ala piovana 16 m in 7 pezzi - 18 ugelli - fascia irrigata 20 m
LE0037	filtro per ala piovana LE0017 - LE0035 con raccordi (da posizionare prima del tubo collegamento cod. LE0012)
LE0034	imballo nylon su pallet cm. 170 x 133 x 175 H



LE0046

				
LE0056	LE0012	LE0058	LE0062	LE0051

diametro ugello mm.	pressione entrata bar	portata		largh. max. irrigata m	largh. utile irrigata 85%	intensità di pioggia in mm			
		l/min	m3/h			10m/h	20m/h	30m/h	40m/h
Leader Turbina 50/150 - 180 m									
9+4	3,0	88	5,3	36	31	14,7	7,4	4,9	3,7
	4,0	107	6,4	40	34	16	8,0	5,3	4,0
	5,1	124	7,4	43	37	17,3	8,7	5,8	4,3
10+4	3,0	107	6,4	38	32	16,9	8,5	5,6	4,2
	4,2	130	7,8	42	36	18,6	9,3	6,2	4,7
	5,3	151	9	45	38	20,1	10,1	6,7	5,0
12+4	3,3	149	8,9	42	36	21,3	10,7	7,1	5,3
	4,7	182	10,9	47	40	23,2	11,6	7,7	5,8
	5,5	211	12,6	52	44	24,3	12,2	8,1	6,1